

Abbildungs-Modell der RIC-Zuordnungen in FeuerON
Über das Modell der RIC-Zuordnungen hat sich eine Person ausgewählt, die ein Personensymbol (RIC) für die Organisation des Gemeindefeuerwehrverbandes einstellt. Die RIC-Zuordnungen hinterlegen sich in der Filterbox und Pivotfunktion der Tabelle einfach. Das übersichtliche XFM-ZZB zeigt die RICs der Person (Personen) und die RIC-Zuordnungen (Personen) zu den RICs. Durch die Zuordnung erhält der Träger ein Modul Personen unter Einsatzdienst > Rufkombinationen eine Bezeichnung für die RIC-Zuordnung. Das ist das VDM (für "virtueller DME") und der Person. Auswertung nach dem Konzept "Samtgemeinde". Analog zu dem dortigen Beispiel erhält Feuerwehrmitglied Max Mustermann mit der Personalnummer 19015552 den virtuellen DME mit der Bezeichnung VDM 19015552. Man kann auch sagen, dass der virtuelle DME in FeuerON gar nichts anderes, als ein DME tut, sondern eher die RIC-Zuordnung zu einem Feuerwehrmitglied darstellt.

- Wieviele Feuerwehrmitglieder haben den RIC Sonderfahrzeug?

From: Welche RICs hat das Feuerwehrmitglied Max Mustermann?

Allgemeines Hintergrundwissen zum Konzept der Dig

Alarmierung im Landkreis Diepholz

https://feueronkdh.feuerwehr-stadt-syke.de/anderes/dme_ric-zuordnungen_hinterlegen?rev=1696499293

Last update: 2023/10/05 11:48



Die digitalen Meldeempfänger (DME) werden durch den Landkreis für die Gemeinden in Form eines großen Pools angeschafft. Die Programmierung der DME in Form der RIC-Zuordnung erfolgt ebenfalls durch den Landkreis. RIC steht für Radio Identifikation Code und entspricht der Melderschleife auf dem analogen Meldeempfänger. Aus Gründen der Betriebssicherheit werden den Feuerwehren keine internen Details zu den Geräten und den RICs mitgeteilt, was für den Träger des DME auch nicht relevant ist. Die RICs wurden zum größten Teil auf Kreisebene vorgegeben und zum kleinen Teil auf Gemeindeebene den kommunalen Begebenheiten angepasst bzw. ergänzt. Dabei wurden sprechende Bezeichnungen verwendet. Die kommunalen Führungskräfte haben die RIC-Zuordnung vorgenommen. D.h. welche RICs werden benötigt und welcher Träger bekommt welche RICs. Diese Zuordnung wird auf einem DME programmiert und dieser dann an den Träger ausgegeben. Ist ein DME defekt, wird die Zuordnung auf einen weiteren DME aus dem Pool programmiert und der Träger hat sofort einen einsatzbereiten DME zur Verfügung. Das defekte Gerät wird instandgesetzt, die Programmierung gelöscht und geht wieder funktionsfähig in den Pool. Es gibt keine fest einer Person zugeordneten DMEs. { |